

Orderkey	2901527
包装单位	1 STK
Sales key	CK7724 -
GTIN	4.04636E+12
单件重量 (不含包装)	199.400 g

宽度	22.5 mm
高度	99 mm
深度	114.5 mm

环境温度 (运行)	-25 °C ... 50 °C
环境温度 (存放/运输)	-35 °C ... 80 °C
保护等级	IP20

额定控制电路电源电压 U_s	24 V DC -20 % ... +25 %
额定控制电源电流 I_s	85 mA (输出端的正负载电流)
保护电路	极性保护 浪涌保护

号码	8
额定操作电压 U_c	24 V DC \pm 20 %
额定操作电流 I_c	3 mA
保护电路	极性保护

名称	开关输出
号码	4
残压	1 V
最大切换电压	23 V DC (输出 $U_B - U_{resid.}$)
最大切换电流	500 mA
保护电路	并行极性保护, 请注意保险丝 最大8 A的F保险丝

操作模式	100%工作因数
安装位置	任意
组装说明	无间距排列
安装类型	DIN导轨安装
外壳材料	非增强型聚酰胺 PA
颜色	绿色

接口1	Interface-System
串行传输率	76.8 kbps
连接方式	DIN导轨总线连接器
接口2	RS-485
串行传输率	9.6 k ... 115 kbaud
连接方式	MSTB插头进口

连接名称	电源
连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
硬导线横截面	0.2 mm ² ... 2 mm ²
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导线横截面 AWG	24 ... 12

连接名称	编程连接
连接方式	S-PORT (插座)
连接量	1
位数	12

连接名称	INTERFACE系统
连接方式	DIN导轨总线连接器
连接量	1
位数	5

连接名称	RS-485
连接方式	螺钉连接
连接量	1
位数	5

标准/规程	EN 50178
污染等级	2
过电压类别	III

