

Orderkey	5521322
包装单位	1 STK
Sales key	CK6165 -
GTIN	4.04636E+12
单件重量 (不含包装)	110.200 g

宽度	67.5 mm
高度	77 mm
深度	42 mm

环境温度 (运行)	-20 °C ... 55 °C
环境温度 (存放/运输)	-20 °C ... 70 °C

U <sub>N</sub> 下的典型输入电流	30 mA (取决于光耦)
-------------------------	---------------

限制连续电流	4:00 AM
故障监测 (断路 / 短路)	否

通道数目	4
兼容组件	数字I/O模块
配有组件	否
安装位置	任意
组装说明	无间距排列
外壳绝缘材料	PVC, 侧壁为非增强型PA,
颜色	绿色

连接名称	输入
连接方式	螺钉连接
剥线长度	7 mm
螺纹	M3
连接量	1
硬导线横截面	0.14 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
柔性导线横截面	0.14 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup>
可连接导线横截面 AWG	24 ... 14

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”